

FICHA TÉCNICA SR73

LA VENTANA CON PRESTACIONES EXCELENTES

El sistema de la ventana INNOVA cumple todas las exigencias en materia de diseño, la superficie altamente compacta no solo hace que la ventana sea fácil de cuidar, sino que, posibilita también una vida útil excepcionalmente larga. Las características del perfil evitan los puentes térmicos permitiendo una reducción importante en gasto energético.

Características principales

Profundidad de los perfiles	Sección de marco y hoja: 73 mm
Sección vista	Desde 110 mm hasta 185 mm
Acristalamiento	Hasta 40 mm
Refuerzo	Refuerzo cincado interior
Tipo de herraje	Estandar perimetral, Opcional RCI, RC2
Estanqueidad	Doble junta perimetral
Estética	Hoja recta con posibilidad de hoja redonda
Cámaras	Perfil con 5 camaras
Aperturas	Fijo, practicables, oscilo-batiente, abatible, proyectante, apertura exterior, oscilo-paralela, puerta de calle

Prestaciones de la ventana

Transmitancia térmica (EN ISO 10077-2)	Uw desde 0,79 W/m²k (Consultar configuración de vidrio y dimensiones)
Atenuacion acústica (UNE EN 14351-1:2006 + A2:2017)	Hasta 45dB (Consultar configuración de vidrio)
Opciones de seguridad (EN ISO 1627)	Herraje perimetral por defecto Posibilidad de instalar configuración de herraje RC1 , RC2

Permeabilidad al aire UNE-EN 12207	Clase 1 > Clase 2 > Clase 3 > Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208	1A > 2A > 3A > 4A > 5A > 6A > 7A > 8A > 9A
Resistencia al viento UNE-EN 12210	C1 > C2 > C3 > C4 > C5