

FICHA TÉCNICA SR76

LA VENTANA PARA LOS PROYECTOS MÁS EXIGENTES

Su gran variedad de acabados y perfil de PVC Clase S II A aporta al sistema prestaciones de alta gama. Los cerraderos anti-palanca fijados al refuerzo hacen de KONNER PREMIUM MD una de las ventanas más seguras del mercado.

Características principales

Profundidad de los perfiles	Sección de marco y hoja: 76 mm
Sección vista	Desde 118 mm hasta 150 mm
Acristalamiento	Hasta 48 mm
Refuerzo	Refuerzo cincado interior
Tipo de herraje	Estandar perimetral, Opcional RCI, RC2
Estanqueidad	Triple junta perimetral
Estética	Hoja recta
Cámaras	Perfil con 6 camaras
Aperturas	Fijo, practicables, oscilo-batiente, abatible, proyectante, apertura exterior, oscilo-paralela, puerta de calle

Prestaciones de la ventana

Transmitancia térmica (EN ISO 10077-2)	Uw desde 0,77 W/m²k (Consultar configuración de vidrio y dimensiones)
Atenuacion acústica (UNE EN 14351-1:2006 + A2:2017)	Hasta 47dB (Consultar configuración de vidrio)
Opciones de seguridad (EN ISO 1627)	Herraje perimetral por defecto Posibilidad de instalar configuración de herraje RC1 , RC2

Permeabilidad al aire UNE-EN 12207	Clase 1 > Clase 2 > Clase 3 > Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208	1A > 2A > 3A > 4A > 5A > 6A > 7A > 8A > 9A
Resistencia al viento UNE-EN 12210	C1 > C2 > C3 > C4 > C5