

FICHA TÉCNICA SR82

SECCIONES MÍNIMAS CON MÁXIMAS PRESTACIONES

Producto de gama PASSIV, que se destaca de la mayor parte del producto del mercado gracias a su sección de 82 mm, con seis cámaras y triple junta. Mayor robustez y máximas prestaciones térmicas. Producto que cumple con los estándares Passivhaus.

Características principales

Profundidad de los perfiles	Sección de marco y hoja: 82 mm
Sección vista	Desde 123 mm hasta 178 mm
Acristalamiento	Hasta 48 mm
Refuerzo	Refuerzo cincado interior
Tipo de herraje	Estandar perimetral, Opcional RCI, RC2
Estanqueidad	Triple junta perimetral
Estética	Hoja lisa
Cámaras	Perfil con 6 camaras
Aperturas	Fijo, practicables, oscilo-batiente, abatible, proyectante, apertura exterior, oscilo-paralela, puerta de calle

Prestaciones de la ventana

Transmitancia térmica (EN ISO 10077-2)	Uw desde 0,73 W/m²k (Consultar configuración de vidrio y dimensiones)
Atenuacion acústica (UNE EN 14351-1:2006 + A2:2017)	Hasta 47dB (Consultar configuración de vidrio)
Opciones de seguridad (EN ISO 1627)	Opción de herraje perimetral. Estándar RC1 y opción RC2. Herraje oculto y manilla minimalista Austin.

Permeabilidad al aire UNE-EN 12207	Clase 1 > Clase 2 > Clase 3 > Clase 4
Estanqueidad al agua UNE-EN 12208	1A > 2A > 3A > 4A > 5A > 6A > 7A > 8A > 9A
Resistencia al viento UNE-EN 12210	C1 > C2 > C3 > C4 > C5